



ЖКХ светильники 2 года гарантии

IP54, IP65: Для освещения помещений с повышенной влажностью — лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. А также для бытового использования — над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

IP20: Для освещения холлов, коридоров, лестничных пролетов, подъездов, балконов, кладовок, подсобных помещений...

	Код товара	Артикул	IP	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура	Дополнительно
	B0047615	SPB-201-0-40K-008	65	8	760	140x140x48	4000 K	Корпус светильников всей серии SPB-2 выполнен из антивандального и не поддерживающего горение пластика поликарбоната, который со временем не пожелтеет и не трескается.
	B0047616	SPB-201-0-65K-008					6500 K	
	B0047619	SPB-201-0-40K-012		12	1140	155x155x52	4000 K	Благодаря высокой степени влагозащитности могут быть установлены на открытых балконах, входной части подъездов.
	B0047620	SPB-201-0-65K-012					6500 K	
	B0047623	SPB-201-0-40K-015		15	1425	175x175x52	4000 K	
	B0047624	SPB-201-0-65K-015					6500 K	

Светильники ЖКХ серия SPB-2 с датчиком движения

Эффективное решение, способствующее значительной экономии освещения в общественных местах. В случае отсутствия какого-либо движения, свет гаснет. Если время задержки (20-25 секунд) еще не истекло и зафиксировано движение, тогда начинается новый отсчет. Светильники срабатывают на уровень освещенности. Порог срабатывания <20 лк. Когда в помещении светло, осветительный прибор не включится.

	Код товара	Артикул	IP	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура	Дополнительно
--	------------	---------	----	----------	----------------	------------------------	----------------------	---------------

С микроволновым датчиком

 	B0047628	SPB-201-1-40K-008	65	8	760	140x140x48	4000 K	Сверхчувствительный датчик способен обнаруживать объекты через препятствия (перегородки, окна, двери); Принцип срабатывания датчика основан на отражении электромагнитных волн от движущихся объектов; Светильники срабатывают на любое движение в радиусе действия 6-7.
	B0047629	SPB-201-1-65K-008					6500 K	
	B0047630	SPB-201-1-40K-012		12	1140	155x155x52	4000 K	
	B0047631	SPB-201-1-65K-012					6500 K	
	B0047632	SPB-201-1-40K-015		15	1425	175x175x52	4000 K	
	B0047633	SPB-201-1-65K-015					6500 K	

С оптико-акустическим датчиком

 	B0047634	SPB-201-2-40K-008	65	8	760	140x140x48	4000 K	Невысокая стоимость; Прием сигналов не зависит от месторасположения источника шума. Пороговый уровень шума - 60 дБ; Подходят для помещений, где достаточно одного светильника, т.к. при включении первого, остальные не включатся; Не рекомендуется размещать в местах, где много шума. Для таких помещений в данной серии представлены модели с микроволновым датчиком.
	B0047635	SPB-201-2-65K-008					6500 K	
	B0047636	SPB-201-2-40K-012		12	1140	155x155x52	4000 K	
	B0047637	SPB-201-2-65K-012					6500 K	
	B0047638	SPB-201-2-40K-015		15	1425	175x175x52	4000 K	
	B0047639	SPB-201-2-65K-015					6500 K	

	Код товара	Артикул	IP	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, мм	Цветовая темпера- тура	Дополнительно	
	Б0047617	SPB-202-0-40K-008	65	8	760	160x90x46	4000 К	Корпус светильников всей серии SPB-2 выполнен из антивандального и не поддержива- ющего горения пластика поликарбонат, который со временем не пожелтеет и не потрескается. Благодаря высокой степени влагозащитности могут быть установлены на открытых балконах, входной части подъездов.	
	Б0047618	SPB-202-0-65K-008					6500 К		
	Б0047621	SPB-202-0-40K-012					4000 К		
	Б0047622	SPB-202-0-65K-012		6500 К					
	Б0047625	SPB-202-0-40K-015		4000 К					
	Б0047626	SPB-202-0-65K-015		6500 К					
	Б0017326	SPB-1-08 (W)	54	8	640	180x180x75	4000 К	Корпус выполнен из ABS-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната	
	Б0036397	SPB-1-12 (W)		12	960				
	Б0022452	SPB-1-08-MWS (W)		8	640			Наличие микроволнового датчика с возможностью регулировки времени, расстояния и освещенности.	
	Б0036398	SPB-1-12-MWS (W)		12	960				
 	Б0030242	SPB-7-12-O	65	12	1140	190x190x75	4000 К	Антивандальное исполнение с индексом ударопрочности IK08; Винты под шестигранник; Корпус выполнен из алюминия, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната	
 	Б0030243	SPB-7-12-R		12	1140	220x220x65			
	Б0020396	SPB-3-05-4K	20	5	400	145x145x65	4000 К		
	Б0036411	SPB-3-10-4K		10	800	155x155x35			
	Б0036412	SPB-3-15-4K		15	1200	210x210x46			
	Б0020396	SPB-3-05-4K		5	400	145x145x65			
	Б0036411	SPB-3-10-4K		10	800	155x155x35			
	Б0036412	SPB-3-15-4K		15	1200	210x210x46			
	Б0020400	SPB-3-05-4K-MWS		5	400	250x250x51	4000 К	Наличие инфракрасного датчика с возможностью регулировки времени и освещенности	
	Б0036414	SPB-3-10-4K-MWS		10	800	155x155x35			
	Б0036393	SPB-3-15-4K-MWS		15	1200	210x210x46			
	Б0020402	SPB-4-05-4K		5	400	250x250x51			
	Б0036420	SPB-4-10-4K		10	800	170x170x38			
	Б0036416	SPB-4-15-4K		15	1200	190x190x38			
	Б0020408	SPB-4-05-4K-MWS		5	400	230x230x38		Наличие инфракрасного датчика с возможностью регулировки времени и освещенности	
	Б0036418	SPB-4-10-4K-MWS		10	800	170x170x38			
	Б0022451	SPB-4-15-4K-MWS		15	1200	190x190x38			

Светильники ЖКХ без источника света

Светильники с элементами дерева серия «Кантри»

	Код товара	Артикул	IP	Макс. мощность устанавливаемой лампы	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Тип цоколя	Дополнительно
	Б0048413	НБ0 03-60-011	54	60	сталь, дерево, текстура: клен	220x220x84	E27	Для освещения общественных зон с повышенной влажностью: лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения, подземные переходы. А также для бытового использования над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.
	Б0048414	НБ0 03-60-021			сталь, дерево, текстура: орех	220x220x84		
	Б0048415	НБ0 03-60-012			сталь, дерево, текстура: клен	220x220x92		
	Б0048416	НБ0 03-60-022			сталь, дерево, текстура: орех	220x220x92		
	Б0048031	НБ0 04-60-011			сталь, дерево, текстура: клен	232x140x80		
	Б0048248	НБ0 04-60-021			сталь, дерево, текстура: орех	232x140x80		
	Б0048417	НБ0 04-60-012			сталь, дерево, текстура: клен	232x140x88		
	Б0048418	НБ0 04-60-022			сталь, дерево, текстура: орех	232x140x88		



Серия «Сириус»

	Код товара	Артикул	IP	Макс. мощность устанавливаемой лампы	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Тип цоколя	Дополнительно
	Б0048029	НБП 06-60-001	54	60	поликарбонат	220x220x105	E27	Для освещения общественных зон с повышенной влажностью Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната
	Б0048409	НБП 06-60-011 антивандальный						Антивандальный ключ в комплекте
	Б0048411	НБП 06-60-101 с фото-шумовым датчиком	54	60	поликарбонат	220x220x105	E27	Пороговый уровень шума - >30 дБ Порог освещенности - <4 Лк Время задержки: 60 сек.
	Б0048408	НБП 06-60-002						Для освещения общественных зон с повышенной влажностью Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната
	Б0048410	НБП 06-60-012 антивандальный						Антивандальный ключ в комплекте
	Б0048412	НБП 06-60-102 с фото-шумовым датчиком						Пороговый уровень шума - >30 дБ Порог освещенности - <4 Лк Время задержки: 60 сек.

Термосветильники для бань и саун

	Код товара	Артикул	IP	Макс. мощность устанавливаемой лампы	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Тип цоколя	Дополнительно
	Б0048030	НББ 01-60-001	65	60	полиамид	138x105x84	E27	Светильники для бань и саун Термостойкие керамические патроны
	Б0048407	НББ 01-60-002				158x116x85		Каленое матовое стекло Две модификации: прямое и наклонное основание

Супербюджетный светильник «Гранат»

	Код товара	Артикул	IP	Макс. мощность устанавливаемой лампы	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Тип цоколя	Дополнительно
	Б0048027	НБП 01-60-004	20	60	полиэтилен	150x150x192	E27	Для внутреннего освещения подъездов, предбанников, гаражей, подвалов.

Термостойкие светильники «Акватермо»

	Код товара	Артикул	IP	Макс. мощность устанавливаемой лампы	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Тип цоколя	Дополнительно
	Б0048419	НБП 03-60-001	54	60	алюминий	190x176x82	E27	Две максимально допустимые мощности: 60 и 100 Вт Рассеиватель выполнен из каленого стекла Благодаря высокой степени влагозащитности и термостойкости могут быть использованы в бане, сауне, бассейне, автомойке и т.д.
	Б0048420	НБП 03-100-001		100		255x240x108		
	Б0048421	НБП 03-60-002		60		190x176x90		
	Б0048422	НБП 03-100-002		100		255x240x115		
	Б0048423	НБП 04-60-001		60		212x105x80		
	Б0048424	НБП 04-100-001		100		280x160x108		
	Б0048425	НБП 04-60-002		60		212x105x80		
	Б0048426	НБП 04-100-002		100		280x160x108		

