





DSP-08



Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-08-LED (аналог ЛСП) выполнены в компактном корпусе и предназначены для освещения коммерческих, промышленных и бытовых объектов с высокой степенью влажности и запыленности.



- Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность
- Светильник выполнен из ударопрочного поликарбоната
- Компактный корпус – ширина 37 мм
- Идеально подходят для освещения уличных точек продаж



DSP-08-36-4K-IP65-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-08-18-4K-IP65-LED	18	176–264	4000	1600	>0,5	520 x 37 x 52	4650230 93130 6
DSP-08-18-6.5K-IP65-LED	18	176–264	6500	1600	>0,5	520 x 37 x 52	4650230 93131 3
DSP-08-36-4K-IP65-LED	36	176–264	4000	3360	>0,9	1104 x 37 x 52	4650230 93132 0
DSP-08-36-6.5K-IP65-LED	36	176–264	6500	3360	>0,9	1104 x 37 x 52	4650230 93133 7
DSP-08-46-4K-IP65-LED	46	176–264	4000	4400	>0,9	1418 x 37 x 52	4650230 93134 4
DSP-08-46-6.5K-IP65-LED	46	176–264	6500	4400	>0,9	1418 x 37 x 52	4650230 93135 1