



Клеммные соединения с винтовым зажимом M4/8.SF

Для предохранителей 5 x 20 и 5 x 25 - ширина 8 мм 0.315 in



M4/8.SF



ширина 8 мм 0.315 in

Описание

Устройства обеспечивают защиту цепей с помощью клеммных колодок с предохранителями 5x20 и 5x25 (предохранители не входят в комплект клеммных колодок).

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g
Предохранитель	Серый	M4/8.SF	1SNA115657R2500	50	14.00

Основные технические данные

Подключение		IEC	UL	CSA	Рейка	Инструмент
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный	0.5-6 мм²	22-12 AWG	24-12 AWG	 G32, TH 35-7.5, TH 35-15	 9.5 мм 0.37 in
	Гибкий с изолированным наконечником	0.5-4 мм²				
	Калибр	A4				
Номинальный ток / Номинальное сечение		6.3 A / 4 мм²	15 A / 12 AWG	10 A / 12 AWG	 Момент затяжки 0.5 - 0.8 N.m 4.4 - 7.1 lb.in	
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (Ic)		630 V	600 V	250 V		
Номинальное напряжение		8000 V				
Выдерживаемое импульсное напряжение		IP20	NEMA 1			
Защита						

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>

CE	RoHS	USF	CSA	Gost R
----	------	-----	-----	--------

Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g	
1 Торцевые фиксаторы	Серый	10 мм	BAM4	1SNK900001R0000	50	12.00
		9 мм	BADL	1SNA399903R0200	50	4.70
2 Торцевые изоляторы	Серый	1.5 мм	FEM8S	1SNA116951R1500	20	2.60
3 Перемычки	Серый	1 полюс	AD2.5	1SNA114205R2000	50	1.60
4 Перемычки "гребенка"		10 полюсов	PC81-10	1SNA173523R1100	10	5.00
		0.5 A		1SNA008288R1500	10	
		3.15 A		1SNA008289R1600	10	
		1 A		1SNA008290R1300	10	
5 Предохранители		2 A		1SNA008291R0000	10	
		5 A		1SNA008292R0100	10	
		2 полюса	TGA8	1SNA168672R1100	10	1.00
		3 полюса		1SNA168673R1200	10	
6 Сборочные штифты		4 полюса		1SNA168674R1300	10	
7 Карtridge нейтралы			CN5	1SNA179371R1600	10	3.90
8 Пружинные фиксирующие кольца			ANT	1SNA168675R1400	10	
9 Маркеры клеммных соединений	Белый		RC810	1SNA234000R0200	1	8.20

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.

Некоторые принадлежности, например, перемычки, могут привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения; полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Прходные клеммные соединения с винтовым зажимом

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g
Прходная клемма	Серый	M4/8	1SNA115523R0700	50	11.00

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом.

Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.