

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой складной

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WYTC складные предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр. Благодаря своей складной конструкции—этот коннектор можно установить на гофрированную трубу даже если кабель проложен и подключен к устройству.


Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно раскрытый коннектор насадить на гофрированную трубу в месте ввода в электротехническое устройство—и защелкнуть коннектор.

Простота установки и демонтажа коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP50
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия
Цвет	черный

WYTC



Тип	Размер резьбы А	Диаметр гофротрубы AD, мм	Длина резьбы TL, мм	Внутренний диаметр L, мм	Длина коннектора D, мм	Упаковка шт.
WYTC-M-10-M16	M16X1.5	10	12	10	27	100
WYTC-M-14-M20	M20X1.5	14	13	14	30	100
WYTC-M-20-M25	M25X1.5	20	14	19	35	50
WYTC-M-23-M32	M32X1.5	23	15	26	35	25
WYTC-M-37-M40	M40X1.5	37	15	31	45	25
WYTC-P-10-P09	PG9	10	12	10	27	100
WYTC-P-14-P13.5	PG13.5	14	13	14	30	100
WYTC-P-20-P21	PG21	20	14	20,5	35	50
WYTC-P-23-P29	PG29	23	15	30	45	25
WYTC-P-37-P29	PG29	37	15	28	45	25

Преимущества: высокая механическая прочность, соответствует Директиве RoHS

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@tmc-web.ru

