

**Соединительные элементы  
H0,5/12 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Общие данные заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Тип              | H0,5/12 OR  |
| Номер для заказа | <a href="#">0409500000</a>  |
| Исполнение       | Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 8 mm, 6 mm, оранжевый |
| GTIN (EAN)       | 4008 190090456  |
| Кол.             | 500 Шт.   |
| Упаковка         | Россыпью  |

Дата создания 2 апреля 2020 г. 13:32:51 CEST

Статус каталога 20.03.2020 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**Соединительные элементы  
H0,5/12 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Ширина      | 12 мм   | Ширина (в дюймах) | 0,472 inch |
| Масса нетто | 0,062 g |                   |            |

**Технические данные**

|            |               |
|------------|---------------|
| Исполнение | изолированный |
|------------|---------------|

**Кабельные наконечники**

|   |                     |   |            |
|---|---------------------|---|------------|
| L1 в мм                                 | 12 мм               | Диаметр изоляции (D2)                               | 2,6 мм     |
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 1 мм                | Длина зачистки изоляции                             | 8 мм       |
| Длина поверхности контакта (L2)         | 6 мм                | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 20     |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 0,5 mm <sup>2</sup> | Толщина изоляции (S2)                               | 0,25 мм    |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0,15 мм             | Цветовой код  | Weidmüller |

**Классификация**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0   | EC000005    |
| eClass 9.0  | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 10.0 | 27-40-02-01 | UNSPSC     | 31-16-31-02 |

**Сертификаты**

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Брошюра / каталог  | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>                     |

**Соединительные элементы  
H0,5/12 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Изображения****Чертеж**